

**Registrador electrónico de datos hasta 4 canales, norma EN 12830.
Desde -40°C a +50°C con sondas NTC.**

**Electronic data logger up to 4 channels, standard EN 12830.
From -40°C to +50°C with NTC probes.**



- Hasta 4 canales
- Memoria de hasta 1 año
- Intervalo de registro ajustable
- °C ó °F Seleccionable por programa
- Comunicación a PC (RS-232 y RS-485)
- Programación de alarmas con límites y retardos
- 2 salidas programables de relé para señal de alarma
- Visualización en pantalla de datos, valores y alarmas.
- Impresión de gráficos
- Gráficos con escala autoajustable de las curvas
- Autonomía propia

- Up to 4 channels
- Up to 1 year memory
- Adjustable recording interval
- °C or °F to select by program
- PC communication (RS-232 & RS-485)
- Alarm delays and limits programmable
- 2 relay programmable outputs for alarm signal
- Data, values and alarms in the display unit.
- Graphs printing
- Autoadjustable graphs scale of the curves
- Self-autonomy



AKO-15715 / AKO-15716

<p>AKO-15715 Con impresora / With printer 230V~ ±10%, 50/60Hz Dimensiones / Dimensions</p>	242 x 184 x 115 mm.
<p>AKO-15716 Sin impresora / Without printer 230V~ ±10%, 50/60Hz Dimensiones / Dimensions</p>	242 x 184 x 115 mm.

<p>4 canales programables para: 4 Sondas NTC: AKO-14901 (ó) 2 Sondas NTC: AKO-14901 2 Entradas 4-20 mA (Temperatura, humedad y presión)</p>	<p>4 channels that can be programmed for: 4 NTC probes: AKO-14901 (OR) 2 NTC probes: AKO-14901 2 4-20 mA inputs (Temperature, humidity and pressure)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

