

**Registrador electrónico de datos hasta 10 canales, norma EN 12830.
Desde -40°C a +105°C con sondas NTC
hasta +999°C con sondas PT-100.**



**Electronic data logger up to 10 channels, standard EN 12830.
From -40°C to +105°C with NTC probes
up to +999°C with PT-100 probes.**

- Hasta 10 canales
 - Memoria de hasta 1 año
 - Intervalo de registro ajustable
 - Comunicación a PC
 - Programación de alarmas con límites y retardos
 - 2 salidas de relé para señal de alarma
 - Visualización en pantalla de datos, valores, alarmas y gráficos
 - Impresión de gráficos
 - Gráficos con escala autoajustable de las curvas
 - Autonomía propia
-
- Up to 10 channels
 - Up to 1 year memory
 - Adjustable recording interval
 - PC communication
 - Alarm delays and limits programmable
 - 2 relay outputs for alarm signal
 - Data, values, alarms and graphs in the unit display
 - Graphs printing
 - Autoadjustable graphs scale of the curves
 - Self-autonomy



AKO-15720 / AKO-15722

AKO-15720

Con impresora / With printer
230V~ ±10%, 50/60Hz
Dimensiones / Dimensions 242 x 184 x 115 mm

AKO-15722

Sin impresora / Without printer
230V~ ±10%, 50/60Hz
Dimensiones / Dimensions 242 x 184 x 115 mm

10 canales programables para: / 10 channels that can be programmed for:

- Sondas NTC / NTC probes: **AKO-14901**
- 4-20 mA:
- Digital On-Off:
Temperatura, humedad y presión / Temperature, humidity and pressure
Contacto de puertas / Door contact
Señal de desescarche / Defrost signal

